
Абразивен блок, гъвкав, покрит с абразив от 4 страни, водоустойчива

SK 700 A



Свойства

Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Материали

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	◑
Метали	◑

Предимства на продукта

Хоризонтална и вертикална употреба (4 страни) - Ъгловият ръб (около 45°) го прави особено подходящ за тесни, заострени контури на обработвания детайл - Добро адаптиране и разпределяне на натиска чрез гъвкаво пеноядро - Стабилен, мие се и се използва многократно

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ширина x Дължина x Височина в мм	Твърдост	зърно	Твърдост	Цвят Едрина на зърното	Пенобоя	Бройки в опаковка	Каталожен номер
89 x 125 x 25	Твърд	60	Твърд	кафяво	сив	100	337846
89 x 125 x 25	Твърд	80	Твърд	кафяво	сив	100	337847
89 x 125 x 25	Твърд	100	Твърд	кафяво	сив	100	337848
89 x 125 x 25	Твърд	120	Твърд	кафяво	сив	100	331019
89 x 125 x 25	Твърд	150	Твърд	кафяво	сив	100	362250
89 x 125 x 25	Твърд	220	Твърд	кафяво	сив	100	362251

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de