
Шкурка на плат, водоустойчива

CS 416 Y





Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Полуотворено
Основа	Y-полиестер

Материали

Неръждаема стомана	●
Пластмаса	●
Нежелезни метали	◑

Предимства на продукта

Много висока агресивност и абразивен капацитет - Дълъг живот, дори при употреба върху материали, причиняващи запушване

Области на приложение

- Изработка на перила и парапети
- Зидаро-мазачество
- Апарато- и съдостроене
- Леярство

Едрина на зърното:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Ширина x Дължина в мм	зърно	тип свързване	тип шкурка	Бройки в опаковка	Каталожен номер
75 x 2000	36	F4G челно свързване	CS 416 Y	10	204858
75 x 2000	40	F4G челно свързване	CS 416 Y	10	205377
75 x 2000	60	F4G челно свързване	CS 416 Y	10	207651
75 x 2000	80	F4G челно свързване	CS 416 Y	10	220805
150 x 2000	36	F4G челно свързване	CS 416 Y	10	231336
150 x 2000	40	F4G челно свързване	CS 416 Y	10	205474

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Ширина x Дължина в мм	зърно	тип свързване	тип шкурка	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150 x 2000	60	F4G челно свързване	CS 416 Y	10	204213
150 x 2000	80	F4G челно свързване	CS 416 Y	10	205130

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de