Диамантен диск

DT 900 UT SPECIAL





Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Турбо затворен
Агресивност	■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■□□

Материали

Бетон	●
Стр. материали	●
Покривни плочи	●

Предимства на продукта

Вълнообразно стоманено ядро - За строителни материали - Чисти ръбове при рязане - Висока агресивност

Области на приложение

- Строителни фирми
- Покривчии
- Сградостроителство

Диаметър x Отвор в мм	Vmax m/s	Максимални обороти	Сегмент в мм: Вариант на ръба / Широчина / Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16 / 22,23	80 м/сек	15300 об/мин	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de