
Диск за рязане

A 24 R SUPRA





Свойства

Свързващо вещество	Синтетична смола, подсилена с влакна
тип зърненост	Алуминиев оксид
Твърдост	■■■■■□□
Агресивност	■■■■□□□
Експлоатация	■■■■■■□

Материали

Стомана	●
Неръждаема стомана	◑
Отливки	◑

Предимства на продукта

Оптимална комбинация за употреба върху стомана - Може да се ползва и за неръждаема стомана - Добри показатели при рязане - Оптимален вариант при стационарни машини 3-5 kW

Области на приложение

- Производство на промишлено оборудване
- Апарато- и съдостроене
- Металостроене
- Металообработване

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Vmax m/s	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
250 x 3 x 32	▬▬	100 м/сек	7600 об/мин	10	2465
300 x 3 x 22,23	▬▬	100 м/сек	6400 об/мин	10	71365
300 x 3 x 25,4	▬▬	100 м/сек	6400 об/мин	10	6793
300 x 3 x 30	▬▬	100 м/сек	6400 об/мин	10	13524
300 x 3 x 32	▬▬	100 м/сек	6400 об/мин	10	6807
350 x 3,5 x 25,4	▬▬	100 м/сек	5500 об/мин	10	13528
350 x 3,5 x 32	▬▬	100 м/сек	5500 об/мин	10	13536
400 x 4,5 x 25,4	▬▬	100 м/сек	4800 об/мин	10	292933

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Vmax m/s	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
400 x 4,5 x 32		100 м/сек	4800 об/мин	10	292932
400 x 4,5 x 40		100 м/сек	4800 об/мин	10	296567

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de