Диск за рязане

A 24 TZ *SPECIAL*





Свойства

Свързващо вещество	Синтетична смола, подсилена с влакна
тип зърненост	Алуминиев оксид
Твърдост	■■■■■□□
Агресивност	■■■■□□□
Експлоатация	■■■■■■□

Предимства на продукта

Отимална комбинация за употреба при неръждаема стомана

Материали

Неръждаема стомана	●
Стомана	◑
Отливки	◑

Области на приложение

- ▸ Производство на промишлено оборудване
- ▸ Апарато- и съдостроене
- ▸ Металостроене
- ▸ Металообработване
- ▸ Промишленост за обработване на неръждаема стомана
- ▸ Изработка на перила и парапети

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Vmax m/s	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	136554
125 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	136555
180 x 3 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	25	136558
230 x 3 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	136559

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de