Диск за рязане

A 36 R SUPRA





Свойства

Свързващо вещество	Синтетична смола, подсилена с влакна
тип зърненост	Алуминиев оксид
Твърдост	■■■■□□□
Агресивност	■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■□

Предимства на продукта

Отлични резултати при рязане - Оптимална производителност и срок на използване

Материали

Неръждаема стомана	●

Области на приложение

- Производство на промишлено оборудване
- Апарато- и съдостроене
- Металостроене
- Металообработване
- Промишленост за обработване на неръждаема стомана
- Изработка на перила и парапети

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Vmax m/s	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 2 x 22,23	▬▬	80 м/сек	13300 об/мин	25	123208
125 x 2 x 22,23	▬▬	80 м/сек	12200 об/мин	25	126849
150 x 2 x 22,23	▬▬	80 м/сек	10200 об/мин	25	251752
180 x 2,5 x 22,23	▬▬	80 м/сек	8500 об/мин	25	123209
230 x 2,5 x 22,23	▬▬	80 м/сек	6600 об/мин	25	123833

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de