Диск за рязане

A 46 TZ *SPECIAL*



Fe·S·Cl <0,1%



Свойства

Свързващо вещество	Синтетична смола, подсилена с влакна
тип зърненост	Алуминиев оксид
Твърдост	■■■■■■□
Агресивност	■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■□

Материали

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства на продукта

Без желязо, сяра и хлор - Универсално приложими за стомана и неръждаема стомана (INOX) - Първи избор за професионално приложение, бързо и прецизно рязане - Опаковка от 8 диска в кутия с прозрачен капак

Области на приложение

- ▸ Производство на промишлено оборудване
- ▸ Апарато- и съдостроене
- ▸ Металостроене
- ▸ Металообработване
- ▸ Промишленост за обработване на неръждаема стомана
- ▸ Изработка на перила и парапети

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Vmax m/s	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 1,6 x 22,23	▬▭▬	80 м/сек	13300 об/мин	40	362580
125 x 1,6 x 22,23	▬▭▬	80 м/сек	12200 об/мин	40	362585

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

KLINGSPOR