Диск за рязане

A 946 TZ SPECIAL



Fe·S·Cl <0,1%





Свойства

Свързващо вещество	Синтетична смола, подсилена с влакна
тип зърненост	Алуминиев оксид
Твърдост	■■■■■■
Агресивност	■■■■■■
Експлоатация	■■■■■□

Материали

Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	◑
Отливки	◑

Предимства на продукта

Без желязо, сяра и хлор - Изключително дълъг срок на експлоатация - С универсално приложение в металообработването - Бързо рязане - Минимално образуване на нерваности - Ниско термично натоварване - Опаковка от 8 диска в кутия с прозрачен капак

Области на приложение

- Производство на промишлено оборудване
- Апарато- и съдостроене
- Металостроене
- Металообработване
- Промишленост за обработване на неръждаема стомана
- Изработка на перила и парапети

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Vmax m/s	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 м/сек	13300 об/мин	40	362584
125 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 м/сек	12200 об/мин	40	342227

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

KLINGSPOR