Ламелен диск, multibond

SMT 996 *SPECIAL*





Свойства

Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид multibond
Подложка	Фибростъкло
Форма	Изпъкнал 6°, Плосък
Агресивност	■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■□

Материали

Неръждаема стомана ●

Области на приложение

- Промишленост за обработване на неръждаема стомана
- Изработка на перила и парапети
- Производство на промишлено оборудване

Предимства на продукта

Висока производителност с малък разход на енергия - Висока стабилност на острието - Мултибонд покритие за студено шлайфане - Оптимално отстраняване на материал при работа с мощни ъглошлайфи и повишен

Едрина на зърното:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Диаметър x Отвор в мм	Форма	зърно	Vmax m/s	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	322849
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	322850
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	322851
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	322852

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Диаметър x Отвор в мм	Форма	зърно	Vmax m/s	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	322853
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	322854

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de