

Подложка, гладка/гъвкав

ST 358



Предимства на продукта

Подложка със средна твърдост и добра адаптация към обработвания детайл - За универсална употреба, особено за повърхностно и довършително шлайфане (зърно 50 и по-fino) - Устойчив на висока температура

Диаметър в мм	задържащо у-во	Подходяща за	V _{max} m/s	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100	резба M10	Диаметър 100 x 16	80 м/сек	15300 об/мин	1	305190
100	резба M14	Диаметър 100 x 22	80 м/сек	15300 об/мин	1	2774
115	резба M10	Диаметър 115 x 22	80 м/сек	13300 об/мин	1	14859
115	резба M14	Диаметър 115 x 22	80 м/сек	13300 об/мин	1	14838
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 м/сек	13300 об/мин	1	352049
125	резба M14	Диаметър 125 x 22	80 м/сек	12200 об/мин	1	14835
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 м/сек	12200 об/мин	1	352048
150	резба M14	Диаметър 150 x 22	80 м/сек	12000 об/мин	1	14836
180	резба M14	Диаметър 180 x 22	80 м/сек	8500 об/мин	1	14840
235	резба M14	Диаметър 235 x 22	80 м/сек	6600 об/мин	1	14841

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

