
Комбиниран моп за окончателна обработка

NCW 600





Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид

Материали

Неръждаема стомана	●
Метали	●
Пластмаса	◑

Предимства на продукта

Комбинация от шкурка на плат и кече за фина обработка на повърхността - Оптимално използване на продукта - Бързо отнемане на материал - Дълъг срок на експлоатация

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	зърно	Форма	Зърно	Цвят	Тип зърно	Vmax m/s	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
165 x 50 x 43,1	80	⬚	едро	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3700 об/мин	3	258909
165 x 50 x 43,1	100	⬚	средно	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3700 об/мин	3	258910
165 x 50 x 43,1	150	⬚	средно	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3700 об/мин	3	258911
165 x 50 x 43,1	180	⬚	много фино	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3700 об/мин	3	258912
200 x 50 x 68,2	80	⬚	едро	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3050 об/мин	2	258913
200 x 50 x 68,2	100	⬚	средно	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3050 об/мин	2	258914

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	зърно	Форма	Зърно	Цвят	Тип зърно	Vmax m/s	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
200 x 50 x 68,2	150		средно	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3050 об/мин	2	258915

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de