
Моп за окончателна обработка

NFW 600







Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид

Материали

Метали	●
Неръждаема стомана	●

Предимства на продукта

Равномерен завършек през целия срок на използване - Оптимално средство за постигане на матиран или гланциран завършек

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Зърно	Цвят	Тип зърно	Vmax m/s	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
165 x 50 x 43,1	⬚	едро	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3700 об/мин	3	258898
165 x 50 x 43,1	⬚	средно	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3700 об/мин	3	258899
165 x 50 x 43,1	⬚	много фино	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3700 об/мин	3	258900
200 x 50 x 68,2	⬚	едро	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3050 об/мин	2	258901
200 x 50 x 68,2	⬚	средно	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3050 об/мин	2	258902
200 x 50 x 68,2	⬚	много фино	кестеняво	алуминиев оксид	32 м/сек	3050 об/мин	2	258903

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de