# Четка тип химикал с монтажна ос, усукана тел

# BPS 600 Z







## Предимства на продукта

Диаметърът на инструмента се променя в зависимост от оборотите – Перфектен за обработка на вътрешни повърхности на тръби или отвори – Висок ефект на изчеткване благодарение на изпълнението с усукана тел

## Материали

| | |
|---|---|
| Стомана | ● |
| Неръждаема стомана | ● |

## Области на приложение

- Производство на промишлено оборудване
- Апарато- и съдостроене
- Промишленост за обработване на неръждаема стомана
- Изработка на перила и парапети
- Металостроене
- Стоманени конструкции
- Металообработване

| Диаметър x Ос в мм | Обща дължина в мм | Вид на материала | Дебелина на телта в мм | Дължина на пълнежа в мм | Брой плитки | Максимални обороти | Бройки в опаковка | Каталожен номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 6 | 70 | Стомана | 0,35 | 25 | 6 | 20000 об/мин | 20 | 358333 |
| 19 x 6 | 70 | Неръждаема стомана | 0,35 | 25 | 6 | 20000 об/мин | 20 | 358336 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

| Диаметър x Ос в мм | Обща дължина в мм | Вид на материала | Дебелина на телта в мм | Дължина на пълнежа в мм | Брой плитки | Максимални обороти | Бройки в опаковка | Каталожен номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 x 6 | 70 | Стомана | 0,35 | 25 | 8 | 20000 об/мин | 10 | 358339 |
| 22 x 6 | 70 | Неръждаема стомана | 0,35 | 25 | 8 | 20000 об/мин | 10 | 358341 |
| 30 x 6 | 72 | Стомана | 0,35 | 25 | 12 | 20000 об/мин | 10 | 358344 |
| 30 x 6 | 72 | Неръждаема стомана | 0,35 | 25 | 12 | 20000 об/мин | 10 | 358345 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de